

LUSIN LUB UH1 96-402

高温润滑剂 装配剂

特点:

- 高性能润滑剂、装配剂
- 不含金属
- 出色的低温性能
- 良好防腐性
- 温度限于 1200°C
- 水污染一级

典型性能:

颜色	白色
使用温度°C	-40~1200
密度 DIN 51 757, 20°C (g/cm ³)	1.58
基油黏度 DIN 51 561, 40°C (mm ² /s)	400
压力摩擦系数	0.10 无黏滑
四球试验, 焊接承重	>2500

产品描述:

LUSIN LUB UH1 96-402 是白色不含金属高温润滑剂及安装剂。该产品包含合成基油 and 无机固体润滑剂。原料不含金属及硫磺。该产品为食品加工和制药工业特殊研制的机械润滑剂。160°C 以下之摩擦性能主要由合成基油决定。

在普通温度范围, LUSIN LUB UH1 96-402 可获得良好的防腐、防水性能。300 牛压力下 Tannert 摩擦系数为 0.1。该产品可在金属表面获得非常好的粘性, 在设备安装时防止滑动。

在干燥条件下, LUSIN LUB UH1 96-402 适用于 1200°C 高温。

应用:

LUSIN LUB UH1 96-402 适用于食品行业设备受压力影响下的多钟摩擦点。

作为安装粘结剂: 螺钉, 栓, 套管等

作为润滑剂: 导轨, 铰链, 滚筒, 链条等

作为防磨防腐润滑剂: 旋转、轴承座等

应用建议:

使用 LUSIN LUB UH1 96-402 前需彻底清净接触面, 用刷子或海绵涂一薄层即可。该产品极易覆盖整个表面以防止过度喷涂, 建议使用之前先做试验。

保质期: 2 年

包装: 1、喷罐: 400ml, 每箱 12 罐; 2、管: 80g

以上内容是准确可靠的, 但不能认定任何明确和隐含的保证。