

LUSIN® CLEAN OH 311

即用型粒料清洗料，用于清洗热塑性塑料注塑设备的螺杆、料筒、喷嘴

特点：

- 适用于所有 300℃加工温度以下 - 不含研磨成份
- 使用中无异味
- 快速清洗

简介：

LUSIN® CLEAN OH 311 是一种即用型粒状清洗料，基于热塑性原料及清洗剂，使用温度在 300℃以下。

- 在适用温度范围内从螺杆、料筒及喷嘴出的沉积物。
- 更换颜色或材料是清洗螺杆
- 不含研磨成分，无异味
- 符合 GefStoffV 和 VbF 规定

应用：

使用方法：

- 1、用量-大约为最大射出量的十倍，见用量表
- 2、清空料筒
- 3、添加 LUSIN® CLEAN OH 311，清洗温度同之前加工温度。
- 4、调节温度到原来树脂生产温度，在料筒中塑化清洗剂，若污染严重，可使清洗剂在料筒中停留 15 分钟，以软化污染物。之后射空 LUSIN® CLEAN OH 311。
- 5、调节加工温度，添加新料，顶出清洗剂后正常生产。

贮存：密封包装，干燥房间，室温。

包装：25kg 袋装。

代码： 273070

建议用量表：

| 螺杆直径 (mm) | 用量 (kg) |
|-----------|---------|
| 15, 20 | 0.3 |
| 22 | 0.4 |
| 30 | 1.0 |
| 35 | 1.4 |
| 40 | 2.0 |
| 50 | 3.9 |
| 70 | 11.0 |
| 80 | 15.0 |
| 100 | 32.0 |

以上内容是准确可靠的，但不能认定任何明确和隐含的保证。