

LUSIN LUB PZO 152

特种润滑剂 装配油膏

特点:

- 耐高压
- 耐热水和水蒸汽
- 耐酸、碱介质
- 防粘滑
- 良好防腐性
- 易喷涂

典型性能:

颜色、外观	米色、膏状
使用温度℃	-40~1200
密度 DIN 51 757, 20℃ (g/cm ³)	1.35
滴落温度℃	>150
工作温度℃	-30~150

产品描述:

LUSIN LUB PZO 152 是基于矿物油和无机固体润滑混合物的膏状、米色特种润滑剂及安装剂。该产品适用于高压和防止磨损。

本产品可在 140℃ 达到最佳使用效果。

LUSIN LUB PZO 152 可防止粘滑，耐热水、水蒸汽及酸、碱介质。喷雾罐类型含环境友好型推进剂。

应用:

LUSIN LUB PZO 152 用于塑料加工机械的滑块、顶针润滑，顶针不会在产品上留下顶针痕。可用于润滑和维护，特别适用于低速润滑，适用于粘滑和静态荷载润滑。

应用建议:

使用前需彻底清净接触面，用刷子或海绵涂一薄层即可。

保质期: 膏状 1 年，喷灌 2 年。

包装: 1、140g, 1500g 编号 254030

2、400ml 喷灌 编号 051050

以上内容是准确可靠的，但不能认定任何明确和隐含的保证。