

LUSIN® CLEAN 1500

浓缩型粒料清洗剂，用于清洗 PC 塑料加工中的螺杆、料筒、喷嘴和热流道

特点：

- 专为 PC 材料研发
- 使用中无异味
- 使用后无留痕
- 浓缩型：低用量
- 清除残留和结块
- 适用于清洗热流道

简介：

LUSIN® CLEAN 1500 是一种浓缩型粒状清洗剂，转为 PC 材料的清洗研发。该产品包含有高级清洗剂和高性能塑料，不含研磨剂。该清洗剂可与 PC 料充分混合，清洗后不会有乳白色留痕产生。LUSIN® CLEAN 1500 最高使用温度为 350℃。

应用：

LUSIN® CLEAN 1500 用于快速颜色转换，黑点污染及碳化物，特别适合透明 PC 产品。

使用方法：

- 1、将 LUSIN® CLEAN 1500 与 PC 原料按 1：3 混合。
- 2、清空料筒
- 3、添加清洗混合材。
- 4、在料筒中塑化清洗剂，若污染严重，可使清洗剂在料筒中停留 3~5 分钟。
- 5、射出清洗混合材或注入模腔清洗热流道。
- 6、添加新料，射空清洗剂后正常生产。

保质期：2 年。

贮存：密封包装，干燥房间，室温。

包装：20Kg 罐装，7.5Kg 罐装。

货号：904461

建议用量表：

螺杆直径 (mm)	Lusin® Clean 1500 建议用量(Kg)	本色 PC 建议用量 (kg)
30	0.1	0.3
40	0.2	0.6
60	0.4	1.2
80	0.7	2.1
100	1.3	3.9
120	2.5	7.5

以上内容是准确可靠的，但不能认定任何明确和隐含的保证。