



Lusin® Clean 1010

即用型 PMMA 专用螺杆清洗料 适合螺杆、炮筒、射嘴及热流道

产品描述

Lusin® Clean 1010是一款专门为PMMA材料研发的，即用型的螺杆清洗料。该材料由高级塑胶原料及高性能清洗助剂组成，不含任何研磨成分。能与PMMA原料完全融合并不会产生乳白色流纹。该产品耐温为300℃以下。

优点

- 专为PMMA材料研发；
- 使用中无异味；
- 对后续生产无污染；
- 有效去除杂质残留；
- 适合清洗热流道系统；
- 使用后不会有乳白色流纹。

典型参数

外观 淡黄色颗粒

应用

Lusin® Clean 1010适合PMMA的颜色切换、去除黑点及碳化杂质，特别适合透明产品。

建议使用方法：

1. 用量：参考用量表；
2. 射空炮筒内原料；
3. 加入Lusin® Clean 1010清洗料，温度与之前加工温度一致；
4. 塑化清洗料，若污染严重则将清洗料在设备内浸泡3-5分钟；
5. 加入后续生产原料，调整工艺后即可正常生产；
6. 若需要清洗热流道，建议用量加倍。

用量表

螺杆直径	用量 (Kg)
30	0.4
40	0.8
60	1.4
80	2.5
100	5
120	9.5
140	15

储存

存储于密封包装中，室内，常温即可。
跟多存储及使用信息参考安全数据说明书。

保质期：2 年。

包装

25Kg/袋 Art 号：273120

该文件所包含的信息是基于我们现有的知识，它仅作为用户参考。在任何情况下也不能把它作为产品的一部分，和作为用于对第三方的权利形成偏见和指责的证据。肯天仅保证所出售的产品符合相应的产品销售指标。该文件所包含的信息不能代替用户需要做的必要的试验，而唯有后者才能确保该产品符合用户的使用要求。用户必须检查他们是否拥有最新版本的文件。肯天有权利发布更多的关于该产品的信息。

更多信息

请致电肯天的销售代表了解更多肯天脱模剂的系列产品；