

LUSIN® CLEAN G 300

即用型粒料清洗剂，用于清洗吹塑、挤出设备的螺杆、料筒、模头

特点：

- 适合所有加工温度为 300℃ 以下的塑料
- 用量少
- 快速清洗
- 使用中无异味
- 通过食品级产品认证

简介：

LUSIN® CLEAN G300 是一种基于高性能原料和清洁助剂的颗粒状树脂，适合加工温度 300℃ 以下。

- 可在原料加工温度下清除螺杆、料筒、模头上的沉积物
- 适合颜色转换时的清洗
- 不含研磨成份和溶剂
- 不挥发刺激性气体

使用方法：

- 1、用量-参考相关表格
- 2、清空料筒
- 3、加入 Lusin® Clean G300 在料筒中塑化清洗剂，温度与之前加工原料的温度相同。
- 4、在 Lusin® Clean G300 出来后，停机，可使清洗剂在料筒中停留 5~10 分钟。之后塑化挤出剩余 Lusin® Clean G300 清洗料。
若污染严重，可重复此步骤。
- 5、继续塑化清洗剂 Lusin® Clean G300。
- 6、加入待生产原料，将温度调整到新产品的温度。射空剩余清洗料后正常生产。

贮存：请参考 MSDS。

包装：25kg 袋装。

Code-No. 273083

建议用量表：

螺杆直径 (mm)	用量 (kg)
30	1
35	1.5
40	2
50	4
70	10
80	15
90	20
100	25
120	30

以上内容是准确可靠的，但不能认定任何明确和隐含的保证。