

## LUSIN® CLEAN G 301

即用型粒料清洗剂，用于清洗热塑性塑料吹塑、挤出设备的螺杆、料筒、喷嘴

### 特点：

- 专为聚烯烃树脂的清洗研制
- 适合温度 300 度以下
- 用量少
- 使用中无异味
- 快速清洗
- 通过食品级产品认证

### 简介：

LUSIN® CLEAN G301 是一种基于高性能原料和清洁助剂的颗粒状树脂，

- 换料换色时清除螺杆、料筒、喷嘴上的沉积物。
- 没有研磨成分
- 不挥发刺激性气体

### 使用方法：

- 1、用量-参考相关表格
- 2、清空料筒
- 3、用少量本色原料进行前段清洗
- 4、加入 Lusin® Clean G301 在料筒中塑化清洗剂，温度与之前加工原料的温度相同。
- 5、在 Lusin® Clean G301 出来后，停机，可使清洗剂在料筒中停留 10 分钟
- 6、然后在高的螺杆转速下将剩余清洗剂射出，其间可开关模板数次  
污染严重时，步骤 4 至步骤 6 可重复操作
- 7、清洗结束后，将温度调整到新产品的温度
- 8、射空清洗剂后正常生产。

保质期：2 年。

贮存：密封包装，干燥房间，室温。

包装：25kg 袋装。

Code-No. 273905

建议用量表：

螺杆直径 (mm)	用量 (kg)
30	1
35	1.5
40	2
50	4
70	10
90	20
120	30

以上内容是准确可靠的，但不能认定任何明确和隐含的保证。