

Lusin® Lub O 32F

100%有效成分的润滑剂、脱模剂

特点:

- 有效成分为 100%
- 高效润滑
- 可稀释于水
- 不含硅油
- 不含溶剂
- 对环境无害
- 符合 NSF 认证 H1
- 2002/72/EU 认证

典型参数: (代码 203220)

外观	液体, 黄色
密度	0,98 - 1,02 g/ml
粘度	120 - 170 mPas

产品简介:

Lusin Lub O32F 可用于可能接触到食品的产品生产过程中的润滑及脱模。应用于模头如吹膜, 可减少停机; 应用于 PET 瓶表面可减少运输过程中对产品表面的划伤; 用水稀释后可以用于热模的脱模剂。用水稀释后不建议用于冷模, 因为水会导致干燥时间变长。

Lusin Lub O32F 在被水稀释过程中会自身乳化。

应用:

Lusin Lub O32F 若用于瓶胚表面润滑, 需要用去离子水稀释, 比例 1:5。稀释是需要把 Lusin Lub O32F 加入去离子水中并用搅拌器搅拌, 在此过程中 Lusin Lub O32F 会有黄色转变为乳白色。

若用于可能与食品接触的润滑时则不需要用水稀释。

Lusin Lub O32F 同样可作为塑料行业的脱模剂, 注塑模温需低于 200°C, 薄膜模头温度需低于 240°C。

作为即用型脱模剂使用时, 模具的温度尽量不低于 80°C, 如此可以使水分完全挥发。

保质期:

- 100%有效成分保质期 2 年, 水稀释后保质期 2 个月。

包装:

- 1L, 20L, 200L 或可根据要求。
代码 905167
- 即用型 1L, 5L, 20L, 200L
代码 203220

以上内容是准确可靠的, 但不能认定任何明确和隐含的保证。

肯天(上海)有限公司

上海市青浦工业园区 拓青路 88 号 邮编 201707