

LUSIN LUB PM 1001

有机油基高温润滑剂

特点:

- 耐高压
- 耐高温
- 导热性好
- 防止卡死

典型性能:

颜色	浅灰色
密度 DIN 51 757, 20°C (g/cm ³)	1.3

产品描述:

LUSIN LUB PM 1001 是一种基于有机油的高温润滑剂, 含无机固体润滑剂, 特别适用于高温润滑。传热性好, 喷雾罐包装含有环境友好型推进剂。

应用:

LUSIN LUB PM 1001 用于高温高压下的螺丝连接件。

适用于注塑机上的喷嘴、炮筒、排气、顶针。

用于润滑低转速轴承(薄膜润滑油) 铰链、特殊件、芯轴等。

热塑行业(注塑机上热元件、炮筒加热器。挤出机头热连接器) 导热和装配剂。

高温脱模剂

应用建议:

使用 LUSIN LUB PM 1001 前需彻底清净接触面, 在表面涂覆一层并轻轻摩擦涂匀。可喷涂均匀薄层。

保质期: 1 年

包装: 1、喷罐: 400ml, 每箱 12 罐;

2、油膏: 130g/管, 1500g/罐。

以上内容是准确可靠的, 但不能认定任何明确和隐含的保证。